




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
945 lm

LED Module

2700 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 50000h
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
943 lm
41 lm/W ^b

Optisch

Extreme wide
stralingshoek 85°
CIE flux code: 82 98 100 100
100

Elektrisch

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 27.3 W
Klasse 1

Fysiek

lengte 1325 mm
breedte 16 mm
hoogte 550 mm
2.55 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.